
krídlové brány

konfigurátor




Doporučené zostavy pohonov pre privát

	L/$G_{optimal}$(Gmax)				
	4m /200(400)kg	**7m/200**(400)kg	**6m/300**(600)kg	**6m/400**(800)kg	**10m/400**(800)kg
CAME	KRONO-STANDARD				KRONO-LONG
	ATI-STRONG				ATI-5000
Nice	WINGO-2024	WINGO-3524	MOBY		✓
ROLLkit	TURN-2020	WING3020	✓	✓	✓
KEY	STARKIT-200F	STARKIT-301F		✓	✓

G_{max} - max. prípustné zaťaženie pri dodržaní podmienok stanovených výrobcom pohonu, ako:
- poveternostné vplyvy: teplotné rozdiely, vplyv vetra (nie plné výplne brán), nulová svahovitosť, ……
- správna inštalácia brány: tuhosť brány, ľahký pohyb samotnej brány, …
- správny výber a inštalácia pohonu: intenzita pohybu, výkon, 230V, (24V), …
- pravidelná kontrola, údržba a servis brány a pohonu,…

$G_{optimal}$ – doporučené zaťaženie odvodené na základe dlhodobej praxe

Hlavné rozmerové parametre (L, G, A, B, C) pre výber optimálneho pohonu



UMAKOV